



CS60 B



CS60 Hybrid

**CS60: una barredora totalmente diferente.
¡Más de 7 horas sin detenerse!**

Barredoras con operador a bordo compactas y aptas tanto para espacios exteriores como interiores. Ofrecen gran productividad y versatilidad.

CS60 son barredoras con operador a bordo de gran productividad, diseñadas para cumplir con diferentes requisitos de limpieza. Tienen una anchura de trabajo de 60 cm con sólo el cepillo central y de 100 cm con los dos cepillos laterales (opcionales). El nuevo diseño aumenta la comodidad y la maniobrabilidad durante el uso, permitiendo trabajar con facilidad en cualquier espacio de medio tamaño, también abarrotado.

Conduciendo el operador percibe tener el control total sobre la máquina, gracias a la completa visibilidad de toda el área de maniobra y de trabajo, y gracias al nuevo volante con mandos integrados, que hace la activación de las funciones más rápida e intuitiva, sin distracciones.

Se pueden solicitar con filtro de panel, para aplicaciones estándar, o bien con filtro de tela, para que los resultados de filtración sean óptimos incluso en ambientes en los que la presencia de polvos finos es muy elevada.

Son aptas para el uso tanto en espacios exteriores como interiores y garantizan resultados excelentes también sobre moquetas. Las barredoras CS60 están disponibles con alimentación de batería (versión B) o con alimentación híbrida (versión Hybrid) que combina las baterías con un motor de gasolina.

¡IMPARABLE!

Gracias a la tecnología Hybrid trabaja hasta 7,5 horas isin detenerse nunca!

El sistema Hybrid combina un motor de gasolina con alimentación de baterías de baja resistencia, que, juntos, permiten trabajar ininterrumpidamente durante 7,5 horas con solo 3,5 litros de carburante. Mientras CS60 Hybrid utiliza el motor de gasolina, las baterías se recargan: de esta manera se puede pasar de la alimentación de gasolina a la eléctrica, sólo girando la llave ipara trabajar de manera silenciosa, ecológica y económica!

CS60 HYBRID

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hasta 7,5 horas de trabajo seguido | Consumos muy reducidos y gran autonomía: hasta 40.000 m ² con un depósito lleno de gasolina | Muy silenciosa, 60,5 dB (A)* | Más de 4 horas con cero emisiones en modalidad eléctrica |
| Reducción CO ₂ hasta el 69% | Reducción de los tiempos de recarga de las baterías | Posibilidad de trabajar en ambientes internos y externos con gran versatilidad | Altísima fiabilidad |
| | | | Bajos costes de mantenimiento |

| DATOS TÉCNICOS | | CS60 B | CS60 Hybrid |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Velocidad de avance | km/h | 4,8 | 4,8 |
| Motor del cepillo central | V/W | 24/380 | 24/380 |
| Motor del cepillo lateral | V/W | 24/90 | 24/90 |
| Motor tracción | V/W | 24/300 | 24/300 |
| Motor sacudidor de filtro | V/W | 24/80 | 24/80 |
| Motor de explosión | HP | - | 4,8 |
| Cabida cajón de recogida | l | 65 | 65 |
| Superficie filtrante de panel | m ² | 3,2 | 3,2 |
| Baterías | (n.) V/Ah | 12/150 (2) | 12/55 (2) |
| Dimensiones del habitáculo baterías A x a x l mm | | 340x310x174 | 270x240x360 |
| Peso máquina (en vacío y con baterías) | Kg | 248 | 255 |
| Pendiente máxima superable | % | hasta 10 | hasta 10 |

| | Anchura de trabajo con cepillos laterales | Número de cepillos laterales/ Ø mm | Alimentación Voltios Tracción | Anchura cepillo central | Carga anterior | Carga posterior | Tipo de descarga | Capacidad de trabajo hasta m ² /h | Dimensiones máquina Lxhx mm | Peso kg en vacío sin batería |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CS60 B | 1000 | 1-2/400 | 24/aut. | 600 | - | • | manual | 5100 | 1455 1030 845 | 175 |
| CS60 Hybrid | | | | | | | | 4600 | | - |



* Según la normativa ISO 11200 a 1,5 m desde el asiento del operador

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it