



# CS50

**Pequeña barredora de batería o con motor.**

**Cuenta con una base de barrido de 65 cm.**

  
**COMAC**  
*professional people*



## CS50.

### **Apta para la limpieza de mantenimiento de pavimentaciones en interiores y exteriores de pequeñas y medianas dimensiones**

CS50 es una pequeña barredora con operador acompañante, muy manejable y compacta.

Su manubrio, de material plástico muy confortable, facilita los movimientos a realizar sobre las palancas. Para operar sobre superficies mojadas o húmedas, se acciona la palanca de interrupción de la aspiración. El cepillo lateral facilita la limpieza en rincones y en los

bordes de las paredes.

El filtro a panel, de amplia superficie filtrante, reúne características excepcionales para la retención del polvo. (También disponible la versión "lavable" y reutilizable).

Los "flaps", anterior y laterales, son muy importantes para evitar levantar polvo durante el trabajo.





## CS50 disponible también con motor de tracción endotérmico Honda

Este motor permite aumentar la velocidad de limpieza y simplificar el trabajo del operador.  
El cepillo central, accesible a través de una cómoda portezuela lateral, es fácilmente regulable.  
Disponible en distintas versiones para todo tipo de suciedad:

- CERDAS MIXTO-ACERO: para el uso en exteriores o sobre superficies muy ásperas;
- CERDAS DE FIBRA NATURAL: para polvo muy fino y sobre superficies lisas;
- CERDAS DE POLIPROPILENO (PPL): las más versátiles para superficies de tipo industrial.



Es importante limpiar el filtro a panel al final de cada ciclo de trabajo, con la ayuda de un aspirador, para garantizar el perfecto funcionamiento de la máquina



El filtro a panel es fácilmente sustituible sin el uso de herramientas



La suciedad es encauzada directamente en un cajón de recolección, sólido mas liviano, para una funcionalidad operativa



Mandos de funcionamiento: mando de apertura/cierre de la aspiración, sacudidor de filtro, levantamiento/bajada del cepillo lateral, mando de avance de la máquina (en los modelos con tracción)



Es indispensable para limpiar rincones y contra las paredes.  
En caso de pavimentos con demasiado polvo, y para evitar levantarlo, se puede alzar el cepillo, el que detiene su rotación



DATOS TECNICOS		CS50H	CS50HT	CS50B	CS50BT
Velocidad de avance	km/h	0÷3,5	0÷4	0÷3,5	0÷4
Pendiente máximo superable	%	5	15	5	10
Motor cepillo lateral	-	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico
Motor eléctrico	V/W	-	-	12/600	12/600
Sacudidor del filtro	-	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico
Motor de explosión	HP	3 (Honda)	3 (Honda)	-	-
Cabida cajón de recogida	l	40	40	40	40
Superficie de filtración	m <sup>2</sup>	2,5	2,5	2,5	2,5
Baterías	(n.) V/A	-	-	(1) 12/140	(1) 12/140

	Anchura de trabajo con cepillo lateral	Número de cepillos laterales/ Ø mm	Alimentación Voltios Tracción	Anchura cepillo central	Carga anterior	Carga posterior	Tipo de descarga	Capacidad de trabajo hasta m <sup>2</sup> /h	Dimensiones máquina LxHxM mm	Peso kg en vacío sin batería
CS50H	650	1/380	-/-	500	-	•	manual posterior	2275	1430 1000 660	70
CS50HT	650	1/380	-/ mecánica	500	-	•	manual posterior	2600	1430 1000 660	78
CS50B	650	1/380	12/-	500	-	•	manual posterior	2275	1430 1000 660	67
CS50BT	650	1/380	12/ mecánica	500	-	•	manual posterior	2600	1430 1000 660	75

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 89/336 CEE, 93/68/CEE y sucesivas modificaciones 91/263/CEE y 92/31 CEE, aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292. 2000/14/CE



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

#### REFERENCIAS:



**COMAC spa**  
 Via Ca' Nova Zampieri, 5  
 37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy  
 Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
 on line: [www.comac.it](http://www.comac.it)  
 e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2000